

EXTENSÕES



202
203
204
205

DESCRIÇÃO
Macho-fêmea de 6 A
c/ cabo 2 / 3 / 4 / 5 m

POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO
1380 W

PROPRIEDADES
Cabo 2G0,75

EMBALAGEM
30 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

COR
Branco



301/E
303/E
305/E
310/E
315/E
401
403
405
410
415

DESCRIÇÃO
Macho-fêmea de 16 A
c/ cabo 1,5 / 3 / 5 / 10 / 15 m

POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO
3680 W

PROPRIEDADES
Cabo 3G0,75
Cabo 3G1

EMBALAGEM
10 unidades

CERTIFICAÇÕES
CE

COR
Branco



8819

DESCRIÇÃO
Quadruplo c/terra e fusível térmico de
protecção c/cabo de 15 m

POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO
3680 W

PROPRIEDADES
Cabo 3G1,5 com 15 m

EMBALAGEM
1 unidade

CERTIFICAÇÕES
CE

COR
Vermelho



1023/T

DESCRIÇÃO
Ficha injectada c/terra 16A

PROPRIEDADES
Cabo HOSVV-F de 0,5 a 1,5mm

CERTIFICAÇÕES
CE

88451

DESCRIÇÃO
Quadruplo c/terra e fusível térmico de protecção c/cabo de 25 m

POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO
3680 W

PROPRIEDADES
Cabo 3G1,5 com 25 m

EMBALAGEM
1 unidade

CERTIFICAÇÕES
CE

COR
Preto

8844

DESCRIÇÃO
Quadruplo c/terra e fusível térmico de protecção c/cabo de 50 m

POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO
3680 W

PROPRIEDADES
Cabo 3G1,5 com 50 m

EMBALAGEM
1 unidade

CERTIFICAÇÕES
CE

COR
Preto

8840

DESCRIÇÃO
Quadruplo c/terra e fusível térmico de protecção s/cabo

POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO
3680 W

PROPRIEDADES
capacidade de aplicar cabo até 50 m (3G1,5)

EMBALAGEM
1 unidade

CERTIFICAÇÕES
CE

COR
Preto



505

DESCRIÇÃO
Enrolador c/cabo de 5 m

POTÊNCIA MÁXIMA DE SERVIÇO
1580 W

PROPRIEDADES
Cabo 2G0,75

PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Ideal para ligações de carregadores

CERTIFICAÇÕES
CE

COR
Branco